

	<b>SRP 1010</b>	<b>SRP 1315</b>	<b>SRP 1620</b>	<b>SBV 2020/4 és 2020</b>	<b>SRP 2030</b>	<b>SBV 2530</b>
névleges átmérő	100 mm	130 mm	165 mm	200 mm	200 mm	250 mm
kónusz anyaga	polipropilén	polipropilén	polipropilén	impregnált papír	polipropilén	impregnált papír
terhelhetőség	50 / 35 W	50 / 35 W	60 / 40 W	800 / 50 W	80 / 50 W	100 / 70 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	4 Ohm / 8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenciaátvitel	55 - 8000 Hz	55 - 7000 Hz	45 - 5000 Hz	45 - 5000 Hz	30 - 4000 Hz	35 - 4800 Hz
érzékenység	83 dB	84 dB	87 dB	86 dB / 85 dB	89 dB	87 dB
hangtekerecs	∅1", 2 rétegű	∅1", 2 rétegű	∅1", 4 rétegű	∅1", 2 rétegű	∅1,5", 4 rétegű	∅1", 2 rétegű
csévetest	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
perem	gumi	gumi	gumi	gumi	gumi	gumi
kosár	acél lemez	acél lemez	acél lemez	acél lemez	acél lemez	acél lemez
mágnes	10 Oz	15 Oz	20 Oz	20 Oz	30 Oz	30 Oz
beépítési méret	∅93 mm	∅123 mm	∅148 mm	∅183 mm	∅183 mm	∅230 mm
beépítési mélység	60 mm	65 mm	65 mm	80 mm	85 mm	106 mm