

	SPA 2030	SPA 2530	SPA 3040	SPA 4050	SKN 10	SKN 13	SKN 16
névleges átmérő	200 mm	250 mm	300 mm	400 mm	112x112 mm	135x135 mm	170x170 mm
kónusz anyaga	papír	papír	papír	papír	impregnált papír	impregnált papír	impregnált papír
terhelhetőség	150/100 W	200/140 W	210/150 W	230/160 W	40/30 W	50/40 W	60/40 W
impedancia	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
frekvenciaátvitel	50-5000 Hz	45-5000 Hz	40-3500 Hz	30-3000 Hz	500-8500 Hz	400-7000 Hz	300-6000 Hz
érzékenység	89 dB	90dB	90 dB	93 dB	84 dB	86 dB	88 dB
hangtekercs	1.5", 2 rétegű	1.5", 2 rétegű	1.5", 2 rétegű	2", 2 rétegű	2 rétegű	2 rétegű	2 rétegű
csévetest	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium	alumínium
perem	textil	textil	textil	textil	hab	hab	hab
kosár	acél	acél	acél	acél	zárt,acél	zárt,acél	zárt,acél
mágnes	30 Oz	30 Oz	40 Oz	50 Oz	12x Ø60 mm	10x Ø70 mm	15x Ø80 mm
beépítési méret	182 mm	232 mm	280 mm	353 mm	Ø92 mm	Ø108 mm	145 mm
beépítési mélység	80 mm	100mm	122 mm	138 mm	41 mm	42mm	60 mm