

egyenfeszültség	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V
váltófeszültség	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V
egyenáram	400 μ A / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
váltóáram	400 μ A/4 mA/40 mA/400 mA/4 A/10 A
ellenállás	400 Ω / 4 K Ω / 40 K Ω / 400 K Ω / 4 M Ω / 40 M Ω
kapacitás	4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 200 μ F
frekvencia	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 KHz / 99,99 KHz / 999,9 KHz / 9,999 MHz
kitöltési tényező	0 - 100 %
kijelzőszámláló	4000
érintés nélküli fáziskeresés	+
dióдавizsgálat	+
szakadásvizsgálat	+
tranzisztormérés	+
relatív mérés	+
automatikus méréshatárváltás	+
kézi méréshatárváltás	+
mért érték rögzítés	+
automatikus kikapcsolás	+
háttérvilágítás	+
tápellátás	9 V (6F22)
mérési kategória	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
méret	195 mm x 92 mm x 55 mm