

egyenfeszültség	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
váltófeszültség	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
egyenáram	400 μ A / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
váltóáram	400 μ A / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A
ellenállás	400 Ω / 4 K Ω / 40 K Ω / 400 K Ω / 4 M Ω / 40 M Ω
kapacitás	40 nF / 400 nF / 4 μ F / 40 μ F / 100 μ F
frekvencia	5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 KHz / 50 KHz / 500 KHz / 5 MHz
kitöltési tényező	10 – 95 %
kijelzőszámláló	3999
USB csatlakozás	+
érintés nélküli fáziskeresés	+
dióдавizsgálat	+
szakadásvizsgálat	+
tranzisztormérés	+
relatív mérés	+
automatikus méréshatárváltás	+
kézi méréshatárváltás	+
maximum/minimum érték rögzítés	+
mért érték rögzítés	+
automatikus kikapcsolás	+
háttérvilágítás	+
tápellátás	9 V (6F22)
mérési kategória	CAT IV 600 V
méret	180 mm x 86 mm x 52 mm